

版本：2009 年 6 月

3M™ Scotch® 8898 可彻底剥离捆扎胶带

产品描述

作为多用途捆扎胶带，Scotch® 8898 可干净移除胶带采用一种拉伸聚丙烯膜背材以及压敏合成粘胶剂。不论贴合长度是长是短，半自动贴合还是全自动贴合，8898 的背材都能提供适合的强度。特制的压敏胶是专门为了均衡的粘接，可干净移除，以及应对金属、塑料和玻璃表面的污染而设计的。建议在该胶带需粘结的特定表面作适当的测试，以确定胶带对某种特定用途的适用性。



3M™ Scotch® 8898 可彻底剥离捆扎胶带

技术信息说明

以下技术信息和数据均为代表值或典型值，不应作为产品规范使用。

典型物理特性

特性	数值		方法
背基颜色	蓝色，象牙白		
胶带总厚度	0.12 毫米	4.6 密耳	ASTM D3652
背衬	拉伸型聚丙烯		
胶粘剂	高性能压敏橡胶		

典型性能特点

剥离力			
8.2 N/cm	82 N/100mm	75 盎司 / 英寸	

特性：抗剥离粘接力
方法：ASTM D3330
衬底：不锈钢

抗拉强度		
280 N/cm	2800 N/100mm	160 磅 / 英寸

特性：抗拉强度
方法：ASTM D3759

断裂伸长率：32%

方法
ASTM D3759

处理 / 应用信息 应用理念

- 该胶带能够在制造和运输过程中把油漆金属、金属、塑料和玻璃部件和元件固定到位，可用于家电、电子、金属加工和包装行业等各种工业中。
- 在运输过程中把托盘、货架、门、玻璃板、保持架和电源线固定到位。
- 小型零件的附件、塑料袋信息表、泡沫和瓦楞纸板。
- 重量轻的线圈的标记、拼接、打捆包装。

贮存方式和保存期限

贮存于干燥、清洁处。建议贮存温度 40-80°F (4-26°C)，相对湿度 40-50%。为获得最佳性能，本产品应在自生产之日起 18 个月内使用。

信息

技术信息：本文件或 3M 另行提供的其他文件所包含的技术信息、指引和其他声明均基于 3M 认为可靠的记录、测试或经验作出，但 3M 不保证这些信息的准确性、完整性和代表性。上述信息旨在提供给具有丰富知识和技术能力足以评估并应用该等信息做出正确判断的人员。上述信息不得被视为明示或默示地许可使用 3M 或其他第三方的知识产权。

产品选择和使用：诸多超出 3M 控制范围的因素以及专属于客户认知范围和控制范围的独特因素，均可能会影响 3M 产品在特定应用中的使用和性能。因此，客户须负责评估并确定 3M 产品是否适合其特定应用，包括进行工作场所危害评估和审查所有适用的法规和标准（例如 OSHA、ANSI 等）。未正确评估、选择和使用 3M 产品，或者未使用适当的安全产品，或未遵守所有适用的安全法规，可能会导致人身伤害、疾病、死亡和 / 或财产损失。

质保、有限补救措施及免责声明：3M 保证在 3M 发货时，3M 产品符合其所适用的相关 3M 产品规范，但其所适用的 3M 产品包装或产品资料上明确规定了其他质量保证的除外。除上述保证外，3M 不作其他任何明示或默示的保证或质保条款，包括但不限于关于产品适销性或适合于特定用途的任何默示保证，或因交易、商业习惯或贸易惯例而产生的任何默示保证。如果 3M 产品不符合上述保证，3M 可自行决定更换该产品或返还产品购买金额，上述救济措施是唯一且排他的。

责任限制：除了上述有限救济措施外，除非法律明令禁止，3M 不承担因 3M 产品而产生的或与之相关的直接、间接、特殊、附带或附随的损失或损害（包括但不限于利润损失或商业机会损失），不论上述损失或损害是基于法律还是衡平法理论（包括但不限于质量保证、合同、疏忽或严格责任）。

商标

3M 是 3M 公司的商标。
Scotch 是 3M 公司注册商标。

参考文献

安全数据表（SDS）

https://www.3m.com/3M/en_US/company-us/SDS-search/results/?gsaAction=msdsSRA&msdsLocale=en_US&co=ptn&q=8898

ISO 声明

此工业胶粘剂和胶带类产品按照 3M 质量体系标准制造，3M 公司的质量体系获得 ISO 9001 体系认证。

有关 3M™ Scotch® 的更多详情，敬请访问：

网址：<https://www.3m.com.cn/bonding>

了解更多产品信息和应用指南，请拨打技术热线 400-820-8791



3M 中国有限公司 欢迎访问 <http://www.3M.com.cn>

总办事处：

上海市上海市虹桥开发区兴义路 8 号万都中心 38 楼

邮编：200336 电话：86-21-62753535 传真：86-21-62752343

电话咨询销售代表：

技术热线：+86 4008208791 服务时间：9:00-17:00(仅限技术疑难问题咨询)



扫码关注“3M 胶粘之家”微信公众号
获取胶粘产品信息和进行产品真伪查询

欢迎在胶粘之家留下你的问题，
我们会有专员尽快联系您！